

## FICHA TÉCNICA

00242

### PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16



<b>Dimensões LxAxP (mm)</b>	194x87x56
<b>EAN</b>	5600307031650
<b>Cor</b>	Branco
<b>Código Pautal</b>	85369010
<b>Peso Bruto (Kg)</b>	0.7

### Materiais

<b>Placa de Montagem</b>	Base em Polipropileno (PP) Tampa em Policarbonato (PC) Bornes em latão niquelado
--------------------------	--

### Protecção e Segurança

<b>GWT</b>	960°C
<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -5°C Máx: 40°C

### Características Eléctricas

<b>In</b>	232A
<b>Ui</b>	500V
<b>Grau de poluição</b>	3
<b>Frequência</b>	50Hz
<b>Nº Polos</b>	5
<b>Capacidade de Ligação</b>	SECCÃO PRINCIPAL (Cu): Cabo rígido: 10-95mm <sup>2</sup> ; Cabo flexível: 10-95mm <sup>2</sup> SECCÃO DERIVADA (Cu): Cabo rígido: 4-16mm <sup>2</sup> ; Cabo flexível: 4-10mm <sup>2</sup>

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

<b>Normas</b>	EN 60947-7-1
<b>Directiva</b>	2014/35/UE 2011/65/EU & 2015/863/EU
<b>Regulamentos</b>	RTIEBT

### Protecção Ambiental

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.