




FICHA TÉCNICA

0037102







Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco
Materiais	
Observações	Artigo fabricado por encomenda.
Código Pautal	85371099
Aplicação	1 SAÍDA

Protecção e Segurança

Temperatura Instalação Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

Nº Polos	1 Saída 3P
Frequência	50Hz
Tipo de bases de fusível	NH00
Grau de poluição	3
Ui	500V
<u>In</u>	232A (95mm²) 192A (70mm²)

Capacidade de Ligação	PLACA DERIVAÇÃO
	Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm²
	Secção Derivada:Cabo Rígido: 4 - 16 mm²; Cabo Flexível: 4 -
	10 mm ²

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.