

FICHA TÉCNICA

0037164

CONJ APARELH CC4 95/16 SC14x51 4S



| | |
|----------------------|---------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 480x420 |
| EAN | 5600307037508 |
| Aplicação | 4 SAÍDAS |
| Código Pautal | 85371099 |
| Peso Bruto (Kg) | 5.15 |
| Volume (m³) | 0.023 |

Materiais

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Placa de Montagem | Chapa zincor lacada a branco |
|-------------------|------------------------------|

Protecção e Segurança

| | |
|------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|------------------------|---------------------|

Características Eléctricas

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| In | 232A (95mm²) 192A (70mm²) |
| Ui | 500V |
| Grau de poluição | 3 |
| Tipo de bases de fusível | 14x51 |
| Frequência | 50Hz |

| | |
|-----------------------|---|
| Capacidade de Ligação | PLACA DERIVAÇÃO |
| | Secção Principal: |
| | Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm² |
| | Secção Derivada: |
| | Cabo Rígido: 4 - 16 mm² |
| | Cabo Flexível: 4 - 10 mm² |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|--------------|----------------|
| Normas | EN IEC 61439-2 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.