






+37206





Dimensiones LxAxP (mm)	325x750x125
EAN	5600307037942
Filas x Módulos	5x12
Aplicación	Aplicación Superficie (SUP)
Nº Tapas	5
Sistema de Bloqueo	2 cierres giro plastico plano
Color	Blanco - RAL 9010
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	9.1
Volumen (m³)	0.044

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Refuerzo de la Resistencia Mecánica	Sim
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	53W
Frecuencia	50Hz

Accesorios Incluidos

$5x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
5x(1x25mm² + 9x16mm²)
2x12md
Si
Sim

Documentación Normativa

Estándares	EN 62208
------------	----------

Directiva 2014/35/UE

 Regulaciones
 RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.