

# FICHA TÉCNICA

## +32480

## CX PORTINHOLA PBT/N VZ NQ INT

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 325x500x200 |
| **EAN** | 5600307037560 |
| **Aplicação** | Embutida (INT) |
| **Sistema de Fecho** | 1 fechadura triangular plástica |
| **Cor** | Branco |
| **Código Pautal** | 85381000 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 4.15 |
| **Volume (m³)** | 0.045 |
| **Observações** | Portinhola não equipada e não qualificada.<br>Inclui calhas e fundo metálico para montagem dos ISF1-00.<br>Inclui fechadura triangular plástica com chave (cód. 00206).<br>Antes da instalação aconselhamos a consulta ao Distribuidor de Energia. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Plástico - PSHI |
| **Aro e porta** | Alumínio lacado a branco |
| **Chassis** | Alumínio |
| **Placa de Montagem** | Metálica |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Classe II de Isolamento |
| **Índice de Protecção IP** | 55 |
| **Índice de Protecção IK** | 10 |
| **GWT** | 850°C |
| **Carga Estática** | 200kg/m³ |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 690V |
| **Frequência** | 50Hz |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN IEC 62208 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Especificações Distribuidor Energia** | DMA-C62-807/N |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

### Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.