





### +47008





Dimensões LxAxP (mm)	475x500x200
EAN	5600307037591
Aplicação	Saliente (EXT)
Sistema de Fecho	1 fechadura escamoteável selável, com canhão EDP4 com chave
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	10.65
Volume (m³)	0.07

ObservaçõesCaixa para instalação saliente (EXT), fabricada comrevestimento metálico - Reforço da Resistência Mecânica.

#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Placa de Montagem	Metálico

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 40ºC

### **Características Eléctricas**

Ue	400V~
Frequência	50Hz

# Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Especificações Distribuidor Energia	DMA-C62-701/N
Regulamentos	RTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.