





## +32252





| Dimensiones LxAxP (mm) | 725x500x200                               |
|------------------------|---|
| EAN                    | 5600307038581                             |
| Filas x Módulos        | 3x12                                      |
| Aplicación             | Aplicación Superficie (SUP)               |
| Nº Tapas               | 3   |
| Sistema de Bloqueo     | 2 puertas y 2 cierres giro plastico plano |
| Color                  | Blanco - RAL 9010                         |
| Código Tarifa          | 85381000                                  |
| Peso Bruto (Kg)        | 8.25                                      |
| Volumen (m³)           | 0.096                                     |
|                        |   |

#### **Materiales**

| Envolvente     | Plastico - PSHI                                    |
|----------------|--|
| Marco y Puerta | Aluminio lacado a blanco                           |
| Chasis         | Aluminio   |
| EMBARRADOS     | Suporte aislante en PA e barra conductora en latón |

# Protección y Seguridad

| Clases de Aislamiento      | Clase II de Aislamiento |
|----------------------------|-------------------------|
| Índice de Protección IP    | 54                      |
| Índice de Protección IK    | 07                      |
| GWT                        | 850°C                   |
| Carga Estática             | 200kg/m3                |
| Temperatura de Instalación | Mín: -25ºC Máx: 55ºC    |

#### **Características Eléctricas**

| Ue         | 230V/400V~ |
|------------|------------|
| Ui         | 690V       |
| Frecuencia | 50Hz       |

## **Accesorios Incluidos**

| Obturadores            | 1x12md |
|------------------------|--------|
| Etiquetas de Marcación | Si     |

# **Documentación Normativa**

| Estándares   | EN 62208   |
|--------------|------------|
| Directiva    | 2014/35/UE |
| Regulaciones | RTIEBT     |

**Nota:** La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.