Quitérios®

safetymax®

# FICHA TÉCNICA

## +32834



## CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 INT

| | |
|---|---|
| **Dimensões LxAxP (mm)** | 475x500x90 |
| **EAN** | 5600307033319 |
| **Filas x Módulos** | 2x20+1x19 |
| **Aplicação** | Embutida (INT) |
| **Nº Tampas** | 3 |
| **Sistema de Fecho** | 1 puxador rodar plástico P90 |
| **Cor** | Branco - RAL 9010 |
| **Código Pautal** | 85381000 |
| **Peso Bruto (Kg)** | 4.6 |
| **Volume (m³)** | 0.035 |

| | |
|---|---|
| **Observações** | O módulo da tampa central junto à fechadura não deve ser utilizado. |

### Materiais

| | |
|---|---|
| **Caixa base** | Plástico - PSHI |
| **Aro e porta** | Alumínio lacado a branco |
| **Chassis** | Alumínio |
| **BARRAMENTOS** | Suporte plástico e Barramento em latão |

### Protecção e Segurança

| | |
|---|---|
| **Classe de Protecção** | Classe II de Isolamento |
| **Índice de Protecção IP** | 54 |
| **Índice de Protecção IK** | 07 |
| **GWT** | 850°C |
| **Carga Estática** | 200kg/m³ |
| **Temperatura Instalação** | Mín: -5ºC Máx: 40ºC |

### Características Eléctricas

| | |
|---|---|
| **In** | 63A |
| **Ue** | 230V/400V~ |
| **Ui** | 690V |
| **Pde – 30K** | 46,5W |
| **Frequência** | 50Hz |

### Acessórios Incluídos

| | |
|---|---|
| **Neutro**<br>**Nº barramentos** | 4x(1x25mm² + 9x16mm²) |
| **Terra**<br>**Nº barramentos** | 2x(1x25mm² + 9x16mm²)<br>1x(12x10mm² + 11x16mm²) |
| **Máscaras** | 1x12md |
| **Etiquetas Marcação** | Sim |



Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN 62208 |
| **Directiva** | 2014/35/UE |
| **Regulamentos** | RTIEBT |

## Proteção Ambiental

| | |
|---|---|
| **Embalagens de papel e cartão** | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| **Embalagens plástico e metal** | Colocar no ecoponto amarelo |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.