



# **FICHA TÉCNICA**

## +32880

# CX QUADRO (2x24) 48md P90 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	550x375x90
EAN	5600307033388
Filas x Módulos	2x24
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	2
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico P90
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	4.1
Volume (m³)	0.03

## Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

# Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	650°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

#### **Características Eléctricas**

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	47W
Frequência	50Hz

## Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	3x(1x25mm²+ 9x16mm²)
	3X(1X23IIIII-+ 9X10IIIIII-)
Terra	1./(1./25 ==== 2 + 0./16 ==== 2)
Nº barramentos	$1x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
	$1x(12x10mm^2 + 11x16mm^2)$
Máscaras	1x12md
Etiquetas Marcação	Sim

# Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE

Regulamentos RTIEBT

# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão Espalmar e colocar no ecoponto azul Colocar no ecoponto amarelo

Embalagens plástico e metal

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.