




FICHA TÉCNICA

+336





Dimensiones LxAxP (mm)	400x375x125
EAN	5600307030189
Filas x Módulos	2x16
Aplicación	Aplicación Empotrada (EMP)
Nº Tapas	2
Sistema de Bloqueo	1 Cierre giro plastico plano
Color	Blanco - RAL 9010
Código Tarifa	85381000
Peso Bruto (Kg)	3.3
Volumen (m³)	0.029

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

<u>In</u>	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	33W
Frecuencia	50Hz

Accesorios Incluidos

Neutro Nº Embarrados	$2x(1x25mm^2 + 9x16mm^2)$
Tierra Nº Embarrados	2x(1x25mm² + 9x16mm²)
Obturadores	1x12md
Etiquetas de Marcación	Si

Documentación Normativa

Estándares	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulaciones	RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.