

## FICHA TÉCNICA

+34915



### CX QUADRO (6x16) 96md P125 INT

Dimensões LxAxP (mm)	400x875x125
EAN	5600307030639
Filas x Módulos	6x16
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	6
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	7.45
Volume (m³)	0.06

### Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

### Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	62W
Frequência	50Hz

### Acessórios Incluídos

Neutro	5x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	1x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra	2x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
--------	----------

**Directiva**

2014/35/UE

**Regulamentos**

RTIEBT

**Proteção Ambiental**

**Embalagens de papel e cartão**

Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Embalagens plástico e metal**

Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.