Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+37235

CX QUADRO (7x20) 140md P125 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	475x1000x125
EAN	5600307030745
Filas x Módulos	7x20
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	7
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	14.95
Volume (m³)	0.081

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	92W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro **Nº barramentos**	5x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra **Nº barramentos**	4x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	3x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.