



FICHA TÉCNICA

+37880





Dimensões LxAxP (mm)	550x500x90
EAN	5600307034149
Filas x Módulos	2x16+1x15
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	3
Sistema de Fecho	1 puxador rodar plástico P90
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	5.15
Volume (m³)	0.04

Observações

FPE - Produto não disponível para entrega imediata, fabricado mediante encomenda e sujeito a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	57W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

3x(1x25mm2 + 9x16mm2)
3X(1X23HIII2 + 9X10HIII2)
1//1/25 mam 2 + 0//16 mam 2) 1//12/10 mam 2 + 11//16 mam 2)
1x(1x25mm2 + 9x16mm2) 1x(12x10mm2 + 11x16mm2)
1x12md
Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.