






#### +39328





### **Materiais**

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

## Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

### **Características Eléctricas**

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	71,5W
Frequência	50Hz

#### Acessórios Incluídos

Nº barramentos	2x(1x25mm2 + 9x16mm2) 2x(12x10mm2 + 11x16mm2)
№ barramentos Terra	<u> </u>
Neutro	5x(1x25mm2 + 9x16mm2) 1x(12x10mm2 + 11x16mm2)

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT



# Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.