





+41610

CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P125 EXT



Dimensões	400x750x125
LxAxP (mm)	400x/30x123
EAN	5600307030837
Filas x Módulos	2x8+3x16
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	5
Sistema de	2 puxadores rodar plástico
Fecho	2 puxadores rodar piastico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	10.85
Volume (m³)	0.053

Observações

FPE - Produto não disponível para entrega imediata, fabricado mediante encomenda e sujeito a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	64W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	5x(1x25mm2 + 9x16mm2)
Terra № barramentos	1x(1x25mm2 + 9x16mm2) 2x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Máscaras	2x12md

Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.