Quitérios®

safetymax®

FICHA TÉCNICA

+41628

CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P125 EXT



Dimensões LxAxP (mm)	550x750x125
EAN	5600307031032
Filas x Módulos	2x16+3x24
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	5
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	13.65
Volume (m³)	0.068
Observações	FPE - Produto não disponível para entrega imediata, fabricado mediante encomenda e sujeito a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	82W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro Nº barramentos	5x(1x25mm2 + 9x16mm2) 1x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Terra Nº barramentos	2x(1x25mm2 + 9x16mm2) 2x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Máscaras	2x12md

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.