






+41628





550x750x125	Dimensiones
550X/50X125	LxAxP (mm)
5600307031032	EAN
2x16+3x24	Filas x Módulos
Aplicación Superficie (SUP)	Aplicación
5	Nº Tapas
2 cierres giro plastico plano	Sistema de
	Bloqueo
Blanco - RAL 9010	Color
85381000	Código Tarifa
13.1	Peso Bruto (Kg)
0.072	Volumen (m³)

Observaciones

FPE - Producto no disponible para entrega inmediata, fabricado bajo pedido y sujeto a plazos de entrega más largos y/o cantidades mínimas.

Materiales

Envolvente	Plastico - PSHI
Marco y Puerta	Aluminio lacado a blanco
Chasis	Aluminio
EMBARRADOS	Suporte aislante en PA e barra conductora en latón

Protección y Seguridad

Clases de Aislamiento	Clase II de Aislamiento
Índice de Protección IP	54
Índice de Protección IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Refuerzo de la Resistencia Mecánica	Sim
Temperatura de Instalación	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	82W
Frecuencia	50Hz

Accesorios Incluidos

Neutro Nº Embarrados	5x(1x25mm2 + 9x16mm2) 1x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Tierra Nº Embarrados	2x(1x25mm2 + 9x16mm2) 2x(12x10mm2 + 11x16mm2)
Obturadores	2x12md

Etiquetas de Marcación	Si
Kit de Fijación	Sim

Documentación Normativa

Estándares	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulaciones	RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al código del producto presentado. Consulte las especificaciones técnicas.