Quitérios®

safetymax® PRO

FICHA TÉCNICA



+42462

CX QUADRO PRO (5x20) 100md P200 INT

Dimensões LxAxP (mm)	475x1000x200
EAN	5600307039786
Filas x Módulos	5x20
Aplicação	Embutida (INT)
Nº Tampas	5
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	13.15
Volume (m³)	0.118

Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão
Placa de Montagem	Chapa zincor lacada a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Características Eléctricas

In	250A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
Pde – 30K	88W
Frequência	50Hz

Acessórios Incluídos

Neutro **Nº barramentos**	3x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra **Nº barramentos**	1x(1x25mm² + 9x16mm²) 3x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Bolsas porta documentos	Sim
Kit Porta Etiquetas	Sim

Documento sujeito a alterações sem aviso prévio

Kit de fixação	Sim

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208 | EN 61439-3
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.