





+44022





| Dimensões LxAxP (mm) | 550x500x200 |
|----------------------|---|
| EAN | 5600307038369 |
| Aplicação | Embutida (INT) |
| Sistema de Fecho | 1 fechadura triangular plástica + Chave |
| Cor | Branco - RAL 9010 |
| Código Pautal | 85381000 |
| Peso Bruto (Kg) | 7.1 |
| Volume (m³) | 0.075 |

Materiais

| Caixa base | Plástico - PSHI |
|-------------|--------------------------|
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |

Protecção e Segurança

| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
|------------------------|-------------------------|
| Índice de Protecção IP | 54 |
| Índice de Protecção IK | 07 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m³ |
| Temperatura Instalação | Mín: -25ºC Máx: 55ºC |

Características Eléctricas

| Ue | 230V/400V~ |
|------------|------------|
| Ui | 690V |
| Pde - 30K | 61W |
| Frequência | 50Hz |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| Normas | EN 62208 |
|--------------|------------|
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Proteção Ambiental

| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.