



# **FICHA TÉCNICA**

#### +44030

## CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 INT



750x475x200
5600307031117
Embutida (INT)
1 fechadura triangular plástica
Branco - RAL 9010
85381000
9.05
0.091

Observações	Inclui platine metálica com pré-furações para fixar os
	equipamentos.

#### **Materiais**

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

## Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	07
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Temperatura Instalação	Mín: -25ºC Máx: 55ºC

## **Características Eléctricas**

Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	77W
Frequência	50Hz

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

## Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.