

## FICHA TÉCNICA

+44030

### CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 INT



<b>Dimensões LxAxP (mm)</b>	750x475x200
<b>EAN</b>	5600307031117
<b>Aplicação</b>	Embutida (INT)
<b>Sistema de Fecho</b>	1 fechadura triangular plástica
<b>Cor</b>	Branco - RAL 9010
<b>Código Pautal</b>	85381000
<b>Peso Bruto (Kg)</b>	9.05
<b>Volume (m³)</b>	0.091
<b>Observações</b>	Inclui platine metálica com pré-furações para fixar os equipamentos.

#### Materiais

<b>Caixa base</b>	Plástico - PSHI
<b>Aro e porta</b>	Alumínio lacado a branco

#### Protecção e Segurança

<b>Classe de Protecção</b>	Classe II de Isolamento
<b>Índice de Protecção IP</b>	54
<b>Índice de Protecção IK</b>	07
<b>GWT</b>	850°C
<b>Carga Estática</b>	200kg/m³
<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -25°C Máx: 55°C

#### Características Eléctricas

<b>Ue</b>	230V/400V~
<b>Ui</b>	690V
<b>Pde - 30K</b>	77W
<b>Frequência</b>	50Hz

#### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

<b>Normas</b>	EN 62208
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulamentos</b>	RTIEBT

#### Protecção Ambiental

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.