

FICHA TÉCNICA

+47080

CX TRANSIÇÃO 375x475x200 INT



Dimensões LxAxP (mm)	375x475x200
EAN	5600307031254
Aplicação	Embutida (INT)
Sistema de Fecho	1 fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Peso Bruto (Kg)	7.25
Volume (m³)	0.057

Observações	Equipada com 5 barras de cobre 30x10, para ligação de 2 cabos preparados (M8 e M12), por barra. Preparada para a interligação de diferentes tipos e secções de cabos.
--------------------	--

Materiais

Caixa base	Plástico - PS/PI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco

Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	55
Índice de Protecção IK	10
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Instalação	Mín: -25°C Máx: 55°C

Características Eléctricas

Ue	230V/400V~
Ui	690V
Frequência	50Hz

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	RTIEBT

Protecção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.