





### +60412

### QUADRO (4x12) 48md IP65 EXT



# Protecção e Segurança

| Classe de Protecção    | Classe II de Isolamento |
|------------------------|-------------------------|
| Índice de Protecção IP | 65                      |
| Índice de Protecção IK | 08                      |
| GWT                    | 650°C                   |
| Temperatura Instalação | Mín: -20°C Máx: 70°C    |

## Características Eléctricas

| In         | 63A  |
|------------|------|
| Ue         | 400V |
| Ui         | 500V |
| Pde - 30K  | 35W  |
| Frequência | 50Hz |

### **Acessórios Incluídos**

| Neutro             | 2v/20v16mm²) |
|--------------------|--------------|
| Nº barramentos     | 2x(20x16mm²) |
| Terra              | 2x(20x16mm²) |
| Nº barramentos     |              |
| Máscaras           | 0,5x12md     |
| Etiquetas Marcação | Sim          |
| Kit de fixação     | Sim          |

## Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| Normas       | EN 62208   |
|--------------|------------|
| Directiva    | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT     |



## Proteção Ambiental

| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens plástico e metal  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.