



FICHA TÉCNICA

00087422

CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 400x500x150 EXT

Dimensões LxAxP	400x500x150
(mm)	
EAN	5600307038734
Aplicação	Saliente (EXT)
Sistema de Fecho	Fechadura ITED sem chave
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85176990
Peso Bruto (Kg)	6.9
Volume (m³)	0.041
Observações	Caixa e placa de montagem metálicas. Inclui barramento 6 furos e fechadura metálica ITED, sem chave
Materiais	
	Characteristics to a characteristic control of the
Caixa base	Chapa zincor iacada a branco
Caixa base Aro e porta	·
	Chapa zincor lacada a branco Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco
Aro e porta	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco Ça Classe I
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça Classe I
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção IF	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça Classe I 54
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção II	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça Classe I 54 Closse I 200kg/m³
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção II Índice de Protecção III Carga Estática Temperatura Instalaç	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco Ça Classe I 54 C 07 200kg/m³ Mín: -15°C Máx: 60°C
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção III Carga Estática Temperatura Instalação	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco Ça Classe I 54 C 07 200kg/m³ Mín: -15°C Máx: 60°C
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção II Índice de Protecção III Carga Estática Temperatura Instalaç	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça Classe I 54 C 07 200kg/m³ ño Mín: -15°C Máx: 60°C ricas
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Índice de Protecção III Índice de Protecção III Carga Estática Temperatura Instalaça Características Eléct Pde - 30K Frequência Acessórios Incluídos	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco ça Classe I 54 C 07 200kg/m³ ño Mín: -15°C Máx: 60°C ricas
Aro e porta Placa de Montagem Protecção e Seguran Classe de Protecção Indice de Indic	Alumínio lacado a branco Chapa zincor lacada a branco Ça Classe I 54 Control Co

Normas	EN 62208
Directiva	2014/35/UE
Regulamentos	Manual ITED

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão	Espalmar e colocar no ecoponto azul
Embalagens plástico e metal	Colocar no ecoponto amarelo

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.