



## **FICHA TÉCNICA**

## 0014500314



Dimensões		400x375x200
LxAxP (mm)		
Sistema de Fecho		Fechadura triangular plástica
Cor		Cinza - RAL 7035
Peso Bruto (Kg)		9.5
Volume (m³)		0.03696
Observações	Este produto é fornecido exclusivamente como parte integra de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprime das normas aplicáv	
		das normas apricaveis
lateriais		
Caixa base		Plástico - PSH
Aro e porta		Alumínio lacado a cinza
rotecção e Seg	uranca	
Classe de Protec		Classe II de Isolamento
Índice de Protec	•	43
Índice de Protec		09
GWT		850°C
Carga Estática		200kg/m3
Reforço da Resis	tência Mecânica	Sin
Temperatura Instalação		Mín: -5ºC Máx: 40º0
aracterísticas	Eléctricas	
In		2504
Ue		230V/400V~
Ui		500\
Grau de poluição		
Frequência		50H:
Icc (kA)		10kA
cessórios Inclu	ídos	
Bolsas porta do	umentos	Sin
	and Danilamantana N	
ocumentação l Normas	egal, Regulamentar e N	I <b>ormativa</b> EN IEC 61439-:

Normas	EN IEC 61439-2
Directiva	2014/35/EU
Especificações Distribuidor Energia	DIT-C14-140/N
Regulamentos	RTIEBT

## Proteção Ambiental

**Embalagens de papel e cartão** Espalmar e colocar no ecoponto azul

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.