



FICHA TÉCNICA

00146122



CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 160A

LxAxP (mm)	750x250x20
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plásti
Cor	Branco - RAL 90:
Código Pautal	8537109
Coulgo Fautai	633710:
Observações	Este produto é fornecido exclusivamente como parte integran de um conjunto equipado e ensaiado, garantindo o cumprimen das normas aplicáve
	aus normus apricave
lateriais	
Caixa base	Chapa zincor lacada a bran
Porta	Chapa Zincor lacada a Bran
Índice de Protec	
Classe de Protec	
Índice de Protec	ção IK
Carga Estática	200kg/n
Carga Estática Temperatura Ins	
	talação Mín: -5ºC Máx: 40
Temperatura Ins	talação Mín: -5ºC Máx: 40
Temperatura Ins	talação Mín: -5ºC Máx: 40 Eléctricas
Temperatura Ins aracterísticas I In	
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue	Eléctricas 160 230V/400V
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui	Eléctricas 160 230V/400V
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição	Eléctricas 160 230V/400V 500 Le barramento Mín: -5°C Máx: 40°
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição Secção mínima d	Eléctricas 160 230V/400V 500 Le barramento Mín: -5°C Máx: 40°
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição Secção mínima d	Eléctricas 1 230V/400 5 Dele barramento Mín: -5°C Máx: 4
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição Secção mínima d Secção ligação to Frequência Icc (kA)	Eléctricas 16 230V/400V 50 Be barramento Barra 20 erra Barra 20 50
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição Secção mínima d Secção ligação to Frequência Icc (kA)	Eléctricas 160 230V/400V 500 Ele barramento Barra 20 erra Barra 20 100 100 Legal, Regulamentar e Normativa
Temperatura Ins aracterísticas I In Ue Ui Grau de poluição Secção mínima o Secção ligação to Frequência Icc (kA) ocumentação I	Eléctricas 160 230V/400V 500 Be barramento Barra 200 erra Barra 200 500

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.

Embalagens de papel e cartão

Embalagens plástico e metal

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Colocar no ecoponto amarelo