



FICHA TÉCNICA

00146458



CX AGRUP SERV COMUNS S/DCP P/QC 80MD L400xA1250

Dimensões LxAxF (mm)	400x1250x200
Filas x Módulos	2x8 + 2x8
Nº Tampas	4
Sistema de Fecho	Fechadura triangular plástica
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85371099
Observações	Invólucros Classe II de Isolamento, com aro e porta em alumínio.
	Caixa de contador de acordo com a DMA-C62-805/N 2º Ed, para instalação do contador ECCE.
	·
Materiais	
Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Protecção e Segu Classe de Protecç Índice de Protecç	ção Classe II de Isolamento
Índice de Protecç	
Carga Estática	200kg/m3
Temperatura Inst	
•	•
	14 -4-1
Características E	lectricas
Características E Ue	230V/400V~
Ue	230V/400V~ 500V
Ue Ui	230V/400V~
Ue Ui Grau de poluição	230V/400V~ 500V 3 50Hz
Ue Ui Grau de poluição Frequência Icc (kA)	230V/400V~ 500V 3 50Hz 10kA
Ue Ui Grau de poluição Frequência Icc (kA)	230V/400V~ 500V 3 50Hz 10kA
Ue Ui Grau de poluição Frequência Icc (kA) Documentação L	230V/400V~ 500V 3 50Hz 10kA

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.

Proteção Ambiental

Embalagens de papel e cartão

Embalagens plástico e metal

Espalmar e colocar no ecoponto azul

Colocar no ecoponto amarelo