


**FICHA TÉCNICA**

**0037102**



**CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S**



<b>Aplicação</b>	1 SAÍDA
<b>Código Pautal</b>	85371099
<b>Observações</b>	Artigo fabricado por encomenda.

**Materiais**

<b>Placa de Montagem</b>	Chapa zincor lacada a branco
--------------------------	------------------------------

**Protecção e Segurança**

<b>Temperatura Instalação</b>	Mín: -5°C Máx: 40°C
-------------------------------	---------------------

**Características Eléctricas**

<b>In</b>	232A (95mm <sup>2</sup> )   192A (70mm <sup>2</sup> )
<b>Ui</b>	500V
<b>Grau de poluição</b>	3
<b>Tipo de bases de fusível</b>	NH00
<b>Frequência</b>	50Hz
<b>Nº Polos</b>	1 Saída 3P

<b>Capacidade de Ligação</b>	PLACA DERIVAÇÃO
	Secção Principal: Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm <sup>2</sup> Secção Derivada: Cabo Rígido: 4 - 16 mm <sup>2</sup> ; Cabo Flexível: 4 - 10 mm <sup>2</sup>

**Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

<b>Normas</b>	EN IEC 61439-2
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulamentos</b>	RTIEBT

**Protecção Ambiental**

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.