

FICHA TÉCNICA

+47234

CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S INT



| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões LxAxP (mm) | 475x375x125 |
| EAN | 5600307039038 |
| Aplicação | Embutida (INT) |
| Sistema de Fecho | 1 fechadura triangular plástica |
| Cor | Branco - RAL 9010 |
| Código Pautal | 85371099 |
| Peso Bruto (Kg) | 6.2 |
| Volume (m³) | 0.033 |
| Observações | Equipada com barra de cobre 30x10, com ligador amovível, 3 entradas e 8 saídas. |

Materiais

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Caixa base | Plástico - PSHI |
| Aro e porta | Alumínio lacado a branco |
| Placa de Montagem | Metálico |

Protecção e Segurança

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Classe de Protecção | Classe II de Isolamento |
| Índice de Protecção IP | 54 |
| Índice de Protecção IK | 07 |
| GWT | 850°C |
| Carga Estática | 200kg/m³ |
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |

Características Eléctricas

| | |
|-------------------|------------|
| Ue | 230V/400V~ |
| Ui | 690V |
| Frequência | 50Hz |

Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

| | |
|---------------------|-------------|
| Normas | EN 60670-22 |
| Directiva | 2014/35/UE |
| Regulamentos | RTIEBT |

Protecção Ambiental

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal | Colocar no ecoponto amarelo |

Nota: A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.