

## FICHA TÉCNICA

+37232



### CX QUADRO (6x20) 120md P200 EXT

Dimensões LxAxP (mm)	475x875x200
EAN	5600307038178
Filas x Módulos	6x20
Aplicação	Saliente (EXT)
Nº Tampas	6
Sistema de Fecho	2 puxadores rodar plástico
Cor	Branco - RAL 9010
Código Pautal	85381000
Peso Bruto (Kg)	15.6
Volume (m³)	0.11

### Materiais

Caixa base	Plástico - PSHI
Aro e porta	Alumínio lacado a branco
Chassis	Alumínio
BARRAMENTOS	Suporte plástico e Barramento em latão

### Protecção e Segurança

Classe de Protecção	Classe II de Isolamento
Índice de Protecção IP	54
Índice de Protecção IK	09
GWT	850°C
Carga Estática	200kg/m³
Reforço da Resistência Mecânica	Sim
Temperatura Instalação	Mín: -5°C Máx: 40°C

### Características Eléctricas

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	104W
Frequência	50Hz

### Acessórios Incluídos

Neutro	4x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terra	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº barramentos	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Máscaras	2x12md
Etiquetas Marcação	Sim
Kit de fixação	Sim

## **Documentação Legal, Regulamentar e Normativa**

<b>Normas</b>	EN 62208
<b>Directiva</b>	2014/35/UE
<b>Regulamentos</b>	RTIEBT

## **Proteção Ambiental**

<b>Embalagens de papel e cartão</b>	Espalmar e colocar no ecoponto azul
<b>Embalagens plástico e metal</b>	Colocar no ecoponto amarelo

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.